

Ficha Técnica

☒ Item de série ☐ Item opcional ☐ Item não disponível

[Mostrar todos](#)[Ocultar todos](#)

1.8 SPE/4 ECO LS

1.8 SPE/4 ECO LT

MOTORIZAÇÃO E FREIOS	1.8 SPE/4 ECO LS	1.8 SPE/4 ECO LT
MOTORIZAÇÃO		
Tipo	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol	Dianteiro transversal, Gasolina e Etanol
Número de cilindros	4 em linha	4 em linha
Válvulas, total	8 (SOHC)	8 (SOHC)
Taxa de compressão	12.3	12.3
Injeção eletrônica de combustível	M.P.F.I.	M.P.F.I.
Potência Máxima Líquida (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 106 cv (78 kW / 105 hp) @ 5200 rpm / Etanol: 111 cv (82,0 kW / 110 hp) @ 5200 rpm	Gasolina: 106 cv (78 kW / 105 hp) @ 5200 rpm / Etanol: 111 cv (82,0 kW / 110 hp) @ 5200 rpm
Torque Máximo Líquido (ABNT NBR 5484/ISO 1585 Líquida ou SAE bruta)	Gasolina: 16,8 mkgf (165 Nm) @2800 rpm / Etanol: 17,7 mkgf (174 Nm) @2600 rpm	Gasolina: 16,8 mkgf (165 Nm) @2800 rpm / Etanol: 17,7 mkgf (174 Nm) @2600 rpm
TRANSMISSÃO		
Tipo	Manual de 6 velocidades ou Automática de 6 velocidades	Manual de 6 velocidades ou Automática de 6 velocidades
FREIOS		
Sistema	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal	Hidráulico com duplo circuito distribuído em diagonal
Dianteiros	A disco ventilado	A disco ventilado
Traseiros	A tambor	A tambor
DIREÇÃO	1.8 SPE/4 ECO LS	1.8 SPE/4 ECO LT
DIREÇÃO		
Tipo	Elétrica Progressiva (EPS)	Elétrica Progressiva (EPS)
SUSPENSÕES	1.8 SPE/4 ECO LS	1.8 SPE/4 ECO LT
SUSPENSÕES		
Dianteira	Independente tipo "McPherson" / Barra estabilizadora ligada a haste tensora / Molas helicoidais com carga lateral Linear / Amortecedor telescópico pressurizado estrutural	Independente tipo "McPherson" / Barra estabilizadora ligada a haste tensora / Molas helicoidais com carga lateral Linear / Amortecedor telescópico pressurizado estrutural
Traseira	Semi independente com eixo de torção / Barra estabilizadora soldada no eixo traseiro / Mola helicoidal com constante elástica linear / Amortecedor telescópico pressurizado	Semi independente com eixo de torção / Barra estabilizadora soldada no eixo traseiro / Mola helicoidal com constante elástica linear / Amortecedor telescópico pressurizado

ESSE WEBSITE UTILIZA COOKIES



As configurações de cookies neste site são definidas para que possamos dar-lhe a melhor experiência enquanto estiver aqui. Se desejar, você pode alterar as configurações de cookie qualquer momento em seu navegador. Saiba mais.



Chat

Pneus	Radiais 195/65 R15 (sobressalente radial T115/70 R16)	Radiais 195/65 R15 (sobressalente radial T115/70 R16)	
SISTEMA ELÉTRICO			
Bateria (com AC)	12V, 50Ah	12V, 50Ah	
Alternador (com AC)	100A	100A	
DIMENSÕES			
Comprimento Total (mm)	4.416	4.416	
Largura - carroceria (mm)	1.735	1.735	
Largura Total - espelho a espelho (mm)	1.953	1.953	
Altura máx. (mm)	1.684	1.687 (MT) / 1.609 (AT)	
Distância entre eixos (mm)	2.620	2.620	
CAPACIDADES			
Tanque de combustível (litros)	53	53	
Porta-malas (litros - até o canto superior do encosto do banco/até o teto):			
7 lugares	—	—	

Solicitar Proposta

Saiba mais

ESSE WEBSITE UTILIZA COOKIES



As configurações de cookies neste site são definidas para que possamos dar-lhe a melhor experiência enquanto estiver aqui. Se desejar, você pode alterar as configurações de cookie qualquer momento em seu navegador. Saiba mais.



Chat